





ЭНЕРГО МАШ СЕРВИС


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
НПО ЗЕМСНАРЯД



Земснаряд Д-110/47-И-2-2
1780 м³ в час / 31 м.вод.ст.




Приставка универсальная
ПУ-И-2 со сменными рабочими
органами




Земснаряд Д-110/47-И-1
970 м³ в час / 56 м.вод.ст.



Земснаряд Д-110/47-И-Ф
435 м³ в час / 27 м.вод.ст.




Земснаряд Д-110/47-И
435 м³ в час / 27 м.вод.ст.




Земснаряд Д-110/47-И-М
180 м³ в час / 25 м.вод.ст.



Бустерная станция



Потокообразователь
ПО-2500



Грохоты



Запчасти для насосов



Пульпопровод

ПРОДУКЦИЯ

НПО ЗЕМСНАРЯД -

**ЭТО ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ
ПЕСКАМ И ПГС В СВОЁМ СЕГМЕНТЕ!**

ПРОИЗВОДСТВО ВОЗНИКЛО НА БАЗЕ БЫВШЕГО ВОЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОЭТОМУ ПОДХОД К ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ ОСТАЛСЯ НЕИЗМЕННЫМ:

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ ПРИ ЕЕ ВЫСОЧАЙШЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОМ СЕРВИСЕ!

**В РЕЗУЛЬТАТЕ:
НПО ЗЕМСНАРЯД ЗАНИМАЕТ
68,3% РЫНКА МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ЗЕМСНАРЯДОВ В РОССИИ.**

**В СПИСКЕ КЛИЕНТОВ
173 КОМПАНИИ**

СРЕДИ НИХ:

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»,
ПАО ТРАНСНЕФТЬ,
ПАО БУРЯТЗОЛОТО,
АО БАШКИРАВТОДОР,
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ,

УФИМСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ,
БЫВШЕЕ МОСКОВСКОЕ
КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ,
ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОК,
ОЛЁКМИНСКИЙ ГОК И ДР.



НОРНИКЕЛЬ



БУРЯТЗОЛОТО



ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ЗЕМСНАРЯДА:

Д 110/47-И-2-2 - ЭТОТ СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫЙ ЗЕМСНАРЯД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ГРУНТУ I КАРТЕГОРИИ ДО 213 М³/Ч.
ПРИ ДЛИНЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПУЛЬПОПРОВОДА ДО 670 М.

ДОПУСТИМАЯ ДИСТАНЦИЯ ПОДАЧИ ПУЛЬПЫ С ПОТЕРЕЙ ПАСПОРТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДО 1 КМ.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПУЛЬПЫ В ПУЛЬПОПРОВОДЕ ОТ 12 ДО 28% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ПУЛЬПОПРОВОДА.

ГЛУБИНА ДОБЫЧИ ОТ 0.5 ДО 12М В СТАНДАРТНОМ И ДО 25М В СПЕЦИАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ.

ДИАМЕТР НАПОРНОЙ ТРУБЫ 325 - 355 ММ

НАПОР ПОДАЧИ ОТ 31 ДО 36М ВОДЯНОГО СТОЛБА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА.

ПИТАНИЕ ОТ БЕРЕГОВОЙ КТП — 630 КВА, ИЛИ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 560 КВТ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗЕМСНАРЯДА - 325 КВТ

РАЗМЕРЫ ЗЕМСНАРЯДА В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ - 15,8 X 5,3 X 3,2 М
ВЕС - 7,65 Т.
ТРАНСПОРТИРОВКА В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ — 2 ЕВРОФУРЫ

ДАННЫЙ ЗЕМСНАРЯД, ПРИ 3-Х СМЕННОЙ РАБОТЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБЫВАТЬ 110 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ПЕСКА В МЕСЯЦ

В СРЕДНЕМ, ПО РОССИИ, ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ ДО 85 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК КАРЬЕРА И КВАЛИФИКАЦИИ БАГЕРОВ.

ЗЕМСНАРЯД МОДЕЛИ Д 110/47-И-2-2 СПОСОБЕН ДОБЫВАТЬ И ПЕРЕКАЧИВАТЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ СМЕСИ С ТВЁРДЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА (ДИАМЕТРОМ 60 — 80ММ) ОБЪЁМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ДО 45%! И МАКСИМАЛЬНОЙ КРУПНОСТЬЮ ЧАСТИЦ ДО 195ММ С ГРАВИЙНЫМ КОЛЕСОМ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА.



Д 110/47-И-2-2

ЦЕНА

НПО ЗЕМСНАРЯД ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫПУСКАЕТ ЗЕМСНАРЯДЫ СЕРИЙНО. В СВЯЗИ С ТЕМ,
ЧТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ
И ИМЕЕТ САМУЮ БОЛЬШУЮ ДОЛЮ РЫНКА РФ, ЦЕНЫ НА НАШУ
ПРОДУКЦИЮ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ФАС РФ И НАХОДЯТСЯ В
ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ:
[HTTP://ZEMSNARIAD.RU/PRICE](http://zemsnariad.ru/price)

НАДЁЖНОСТЬ

СЕГОДНЯ ЗЕМСНАРЯДЫ НПО КРУГЛОСУТОЧНО
РАБОТАЮТ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР

от -47⁰С до +55⁰С.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ НИ ОДИН ЗЕМСНАРЯД
НЕ РЕМОНТИРОВАЛСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ
ПОЛОМКИ ОБОРУДОВАНИЯ КАЖДЫЙ УЗЕЛ И ДЕТАЛЬ
ДОВЕДЕНЫ ДО УРОВНЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ.



ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

СМЕНА РЕМКМПЛЕКТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ВЫРАБОТКИ ОТ 80 ДО 170 ТЫС. М2 СУХОЙ СМЕСИ И ПРОИСХОДИТ ЗА 3 ЧАСА. ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗЕМСНАРЯДЕ ДОСТАТОЧНО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.

ПРОСТОТА СБОРКИ

ЗЕМСНАРЯД МОНТИРУЕТСЯ И ДЕМОНТИРУЕТСЯ ЗА 4 - 6 ЧАСОВ ПРИ ПОМОЩИ 4 ЧЕЛОВЕК И КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16Т.

КОМФОРТ РАБОТЫ

ТИХАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ И ХОРОШАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ РУБКИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА И ОБОГРЕВАТЕЛЯ.



КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ НАСТРОИТЬ ВСЕ ПРОЦЕССЫ
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ.
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ГАРАНТИЮ В БЕЗУСЛОВНОМ ПОРЯДКЕ,
Т.Е. СНАЧАЛА РЕМОНТИРУЕМ, А ПОТОМ РАЗБИРАЕМСЯ,
БЫЛ ЛИ ЭТО СЛУЧАЙ ГАРАНТИЙНЫМ ИЛИ НЕТ.
НА СКЛАДЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ГОТОВЫЕ ЗЕМСНАРЯДЫ
И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. МОНТАЖЁМ ВАШЕГО ПЕРВОГО
ЗЕМСНАРЯДА РУКОВОДИТ НАШ СПЕЦИАЛИСТ.



ЭКОНОМИКА ВЫБОРА МЕЖДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ЗЕМСНАРЯДОМ

НПО ЗЕМСНАРЯД ПРОИЗВОДИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ЗЕМСНАРЯДЫ В СООТНОШЕНИИ 45 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗЕМСНАРЯДОВ В ГОД И 2 ДИЗЕЛЬНЫХ ЗЕМСНАРЯДА РАЗ В 3 ГОДА.

ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕИМУЩЕСТВОМ В ДОБЫЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗЕМСНАРЯДОМ В 23-27%

ВЫБОР ДИЗЕЛЬНОГО ЗЕМСНАРЯДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ ДОБЫЧИ:

- ДАЛЬНОСТЬ ОТ БЕРЕГА БОЛЕЕ 500 М ИЛИ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДОСТУПНОСТЬ БЕРЕГА СО СТОРОНЫ СУШИ.
- УГЛУБЛЕНИЕ ФАРВАТЕРА С ЗАГРУЗКОЙ САМООТЛИВНЫХ БАРЖ И ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОХОДА СУДОВ С ОБЕИХ СТОРОН ОТ ЗЕМСНАРЯДА, Т.Е. КОГДА ПУЛЬПОПРОВОД НА БЕРЕГ НЕ ИДЁТ.

ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗЕМСНАРЯДЫ.

Более подробно о выборе типа земснаряда вы можете узнать у нашего представителя или прочитать на сайте: www.energoms.com

Или позвонить по телефонам

Руководитель отдела продаж
Эльдар Такидзе
+7 921 188 85 78

Коммерческий директор
Олег Вишняков
+ 7 812 933 04 02